

攝影機

4K POV NDI 攝影機**BC-15PN**

| | |
|-----------|--|
| 影像格式 | 2160p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 |
| 感光元件 | 1/2.3" CMOS |
| 有效畫素 | 12.3Mega Pixels |
| 信噪比 | 50 dB |
| 最小明亮度 | 0.5Lux (F1.0, AGC ON) |
| 電子快門 | 1/25(1/30), 1/50(1/60), 1/75(1/90), 1/100(1/120), 1/125(1/150), 1/150(1/180), 1/200(1/210), 1/500(1/600), 1/1000(1/1200), 1/2000(1/2400), 1/4000(1/4800), 1/8000(1/9000) sec |
| 鏡頭倍率 | 2x Digital Zoom |
| Gamma | Standard / Mode1 / Mode2 / Mode3 |
| 光圈設定 | Fixed IRIS (F1.0) |
| 數位降噪 | 2D/3D |
| 選單使用語言 | English/Simplified Chinese/Traditional Chinese |
| 白平衡 | Auto, Indoor, Outdoor, OnePush, Color Temp., R/B Gain, Lock |
| ACG/增益控制 | Auto(AGC) / Manual / Lock (Follow Exposure Mode) |
| HDR/WDR | WDR |
| 鏡頭翻轉 | Yes |
| 對焦模式 | Full Manual |
| 水平/垂直範圍 | ---- |
| 水平/垂直移動速度 | ---- |
| 預設點 | ---- |
| 焦距 | Standard Lens: 6mm Wide Lens: 2.8mm |
| 視角 | Standard Lens: H: 38.6, V:21.9, D: 44.1 Wide Lens: H: 75.5, V:46.6, D:82.7 |
| 圖像補償 | Auto |
| 影像輸出 | HDMI 2.0 x1 |
| 聲音輸入 | 3.5mm Line in/Mic in (Stereo) |
| Tally燈 | Dual color (Red, Green) |
| 濾片或廣角鏡 | IR cut built-in |
| Protocol | DVIP |
| 遠端控制端子 | RJ-45: for IP control (DVIP) |
| 影像壓縮格式 | H.265, H.264 |
| 聲音壓縮格式 | AAC |

| | |
|-----------------|--|
| 聲音比特率 | 128Kbps |
| HD IP Interface | 10/100/1000M |
| 串流協議 | RTMP(S), SRT, NDI |
| 第一串流直播解析度 | 1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360 |
| 第二串流直播解析度 | ---- |
| 影像比特率 | 1Mbps ~ 7Mbps |
| 影像比特率模式 | VBR, CBR |
| 編碼 Frame rate | 50Hz: 1-50fps 60Hz: 1-60fps |
| POE | IEEE 802.3af |
| 韌體更新 | Ethernet |
| IR控制 | ---- |
| 攝影機控制器 | RMC-300 series/BC View Assist APP |
| 腳架用螺絲尺寸 | 1/4-20 UNC |
| 可用附件 | ---- |
| 顏色 | Black |
| 尺寸 | 77mm (W) x 82mm (D) x 78mm (H) |
| 重量 | 200g |
| 操作溫度 | 0~40 °C |
| 電源 | DC 12V 9W PoE |
| 附件 | 1 x BC-15PN Main Unit 1 x Standard Lens (attached on camera with lens cap) 1 x Wide-angle Lens (attached with lens caps) 1 x DC 12V power adaptor 1 x Carry Case |