

4K 多攝像機切換導播機

一指播 2.0**KMU-300**

影像標準	UHD & HD
影像輸出	Input: 3840x2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 1080p 50/59.94/60 Output: 1080p 50/59.94/60 720p 50/59.94/60
影像處理	4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0
影像輸入	1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 with Loop through
影像輸出	3x HDMI 1.4 (Program) 1x HDMI 1.4 (Aux: Ch1-Ch4)
支援輸出影像解析度	1920 x 1080p 50/59.94/60 1280 x 720p 50/59.94/60
多分割畫面輸出	---
多分割畫面模式	---

Streaming

直播編碼格式	H.264/AVC, Main/High Profile
直播影像碼流	Record Only: Up to 16Mbps (1080p50/60) Stream Only: Up to 10Mbps (1080p50/60), dual stream Record+Stream: 36Mbps (1080p50/60)
直播影像解析度模式	CBR
直播聲音模式	Stereo/Mono
直播聲音碼流	Stereo: 64~384Kbps Mono: 32~192Kbps
直播串流協議	TS over TCP/UDP (unicast & multicast) RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming) RTMP/RTMPS (Publish) HLS SRT
網路接口	1x RJ45 (10/100Mbps Ethernet)

Recording

儲存方式	SD Card (Class 10 above)
	NTFS, FAT, exFAT
錄影檔案格式	MP4
內建混音器	Yes, 4 channels

Audio

聲音輸入	2x XLR(Mic) 2x RCA
聲音輸出	2x Unbalanced RCA
聲音取樣	---
同步訊號輸入	---

Others

控制端子	---
監看螢幕	14" Capacitive Touch LCD
控制器	---
尺寸	438 x 331 x 114 mm
重量	4.3 kg
電源	DC 12V, 52W
操作溫度	0~40 °C
附件	1 x KMU-300 Main Unit 1 x AD Switch DC 12V with AC Cord