

# Datavideo Product Compare

<https://datavideo.com./hk/>

型號	<b>HS-2200</b>
產品	<b>HD 6通道手提式移動導播室</b>
影像系統	HD & SD
影像格式	1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i 50Hz 480i 59.94Hz
輸入格式設定	All 6, repeatable
影像輸入	6x HD-SDI, 2x HDMI (on CH5 & 6)
電腦輸入	2 via HDMI
下變換轉換器	----
影像輸出	5x SDI Outputs assignable: AUX 1-4, PGM, PVW, PGM Clean or multiview 1x HDMI assignable: PGM or multi-view
聲音輸入	4x Balanced XLR
聲音輸出	2x Balanced XLR
聲音嵌入	Input up to 16 channels, Output 4 channels
聲音延遲	----
聲音同步切換	Yes
USK	----

DSK	1, support Lumakey & Linear key (Key / Fill)
子母畫面	2
LOGO	2 (or 1 logo + 1 clock)
字幕機	Yes, CG-200 software free download
混音機	----
監看螢幕	
通話系統	8 channels (4 belt-packs incl.)
<b>Streaming</b>	
串流影片編碼	----
串流聲音編碼	----
串流協議	----
串流控制	----
錄製檔案系統	----
錄製檔案格式	----
錄製設定控制	----
<b>Others</b>	
特別功能	Built in TC-200 CG interface 6x6 matrix seamless switch
尺寸	455 x 355 x 134 mm
重量	16.5 Lbs (7.5 kg), Reinforce Plastic Case
电源	DC 12V, 5A
操作溫度	0~40 °C

附件

- 1 x HS-2200 Unit
- 1 x AD Switch DC 12V with AC Cord
- 1 x CB-41 / XLR to XLR Cable
- 4 x CB-3 / XLR cable
- 1 x Goose neck MIC
- 4 x Headphone Microphone
- 4 x ITC-100SL
- 1 x Tally light
- 4 x Velcro