

# Datavideo Product Compare

<https://datavideo.com/hk/>

|          |  |
|----------|--|
| 型號       | <b>PTC-140T-6</b>  |
| 產品       | <b>HDBaseT PTZ Camera with HBT-6 Receiver</b>                          |
| 影像格式     | 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25<br>1080i 60/59.94/50<br>720p 60/59.94/50 |
| 感光元件     | 1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor                                 |
| 有效畫素     | 2.07 Mega pixels   |
| 信噪比      | >55dB  |
| 最小明亮度    | 0.5Lux (F1.8, AGC ON)  |
| 電子快門     | Auto / Manual  |
| 鏡頭倍率     | 20x Optical Zoom, 10x Digital Zoom                                     |
| Gamma    | Off / Normal   |
| 光圈設定     | Auto / Manual  |
| 數位降噪     | Yes  |
| 選單使用語言   | English, Simplified Chinese  |
| 白平衡      | Auto, Manual, One Push, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K                     |
| ACG/增益控制 | Auto / Manual  |
| HDR/WDR  |  |
| 鏡頭翻轉     | Yes  |
| 對焦模式     | Auto / Manual  |
| 水平/垂直範圍  | Pan: 340° , Tilt: +90° to -30°   |

|                 |   |
|-----------------|---|
| 水平/垂直移動速度       | Pan: 0.1~60°/sec<br>Tilt: 0.1~30°/sec   |
| 預設點             | 255 Position  |
| 焦距              | f=5.2 (wide) to 98 (tele) mm<br>F1.6 to F3.5  |
| 視角              | Approx. 54.7° (WIDE END) / 3.3° (TELE END)  |
| 圖像補償            | Backlight Compensation  |
| 影像輸出            | HDBaseT (PoE) x1<br>RJ-45 x1  |
| 聲音輸入            | 3.5mm Line in   |
| Tally燈          | Dual color (Red, Green)   |
| 濾片或廣角鏡          | M52.0 x 0.75 Thread with UV Protection  |
| Protocol        | VISCA, Pelco-D, Pelco-P, DVIP   |
| 遠端控制端子          | RS-232<br>Lan (RJ-45)<br>HDBaseT(RJ-45)/Serial control on Receiver Box: Transmit up to 100m |
| 影像壓縮格式          | H.264, H.265, Dual stream output  |
| 聲音壓縮格式          | AAC/MP3/G.711A Audio compression  |
| 聲音比特率           | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps  |
| HD IP Interface | 100M IP port(100BASE-TX); Support DVIP  |
| 串流協議            | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP(S), DHCP, SRT, Multicast, etc                                      |
| 第一串流直播解析度       | ----  |
| 第二串流直播解析度       | ----  |
| 影像比特率           | ----  |
| 影像比特率模式         | ----  |

|               |   |
|---------------|---|
| 編碼 Frame rate | ----  |
| POE           | ----  |
| 韌體更新          | Ethernet  |
| IR控制          | Yes   |
| 攝影機控制器        | HS-1500T/HS-1600T series/RMC-180 series/RMC-300 series/PTZ View Assist APP  |
| 腳架用螺絲尺寸       | 1/4-20 UNC  |
| 可用附件          | WM-1/ WM-10/ WM-11  |
| 顏色            | Black/White   |
| 尺寸            | 156 x 184 x 186 mm  |
| 重量            | 1.6 kg  |
| 操作溫度          | 0~40 °C   |
| 電源            | DC 12V 12W  |
| 附件            | 1 x PTC-140T Unit<br>1 x HBT-6 Receiver<br>1 x IR remote controller<br>1 x Ceiling mount bracket-A<br>1 x Ceiling mount bracket-B<br>6 x Ceiling mount bracket screw M3*4mm<br>1 x DC 12V Power Adaptor<br>1 x Power Cord<br>1 x A braided safety cable<br>1 x RS-232 DB9 9 Pin to 8 Pin Mini DIN Cable |