

Datavideo Product Compare

<https://datavideo.com./hk/>

| | |
|----------|--|
| 型號 | PTC-145NDI |
| 產品 | HD NDI 自動追蹤雲台攝影機 |
| 影像格式 | 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50 |
| 感光元件 | 1/2.8 inch high quality HD CMOS sensor |
| 有效畫素 | 2.07 Mega pixels |
| 信噪比 | ≥50dB |
| 最小明亮度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| 電子快門 | 1/30s ~ 1/10000s |
| 鏡頭倍率 | 20x Optical Zoom, 8x Digital Zoom |
| Gamma | N/A |
| 光圈設定 | Auto / Manual |
| 數位降噪 | 3D |
| 選單使用語言 | English/Simplified Chinese/Traditional Chinese |
| 白平衡 | Auto, Indoor, Outdoor, Manual, One Push |
| ACG/增益控制 | Yes |
| HDR/WDR | N/A |
| 鏡頭翻轉 | Yes |
| 對焦模式 | Auto / Manual |

| | |
|-----------------|---|
| 水平/垂直範圍 | Pan: 340° , Tilt: +90° to -30° |
| 水平/垂直移動速度 | Pan: 0.1~60°/sec Tilt: 0.1~30°/sec |
| 預設點 | 255 Positions |
| 焦距 | f = 5.05mm (wide) to 91.49 mm (tele) F1.8(Wide) □ F2.9(Tele) |
| 視角 | 60° |
| 圖像補償 | Backlight Compensation |
| 影像輸出 | HDMI x 1 3G-SDI x 1 RJ-45 PoE x1 |
| 聲音輸入 | 3.5mm Line in |
| Tally燈 | Dual color (Red, Green) |
| 濾片或廣角鏡 | M52.0 x 0.75 Thread with UV Protection |
| Protocol | Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP, ONVIF, NDI |
| 遠端控制端子 | IR Web GUI RS-422/RS-232/RS-485 (RJ45) DVIP NDI |
| 影像壓縮格式 | H.264/H.265/MJPEG |
| 聲音壓縮格式 | AAC, G711 |
| 聲音比特率 | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps |
| HD IP Interface | 10/100/1000M (RJ45) |
| 串流協議 | RTSP, RTMP(S), ONVIF, Multicast, SRT, NDI Hx3 (1080p) |

| | |
|------------------|---|
| 第一串流直 播解析度 | 1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360 |
| 第二串流直 播解析度 | 720x480 640x480 640x360 320x240 |
| 影像比特率 | 32Kbps ~ 50Mbps (Single Stream) |
| 影像比特率 模式 | VBR, CBR |
| 編碼 Frame rate | 50Hz: 1-50fps 60Hz: 1-60fps |
| POE | IEEE 802.3af |
| 韌體更新 | Via Web UI |
| IR控制 | Yes |
| 攝影機控制 器 | RMC-2P RMC-180 series/ RMC-300 series/ PTZ View Assist APP |
| 腳架用螺絲 尺寸 | 1/4-20 UNC |
| 可用附件 | WM-1/ WM-10/ WM-11 |
| 顏色 | Dark Blue/White |
| 尺寸 | 156 x 184 x 186 mm |
| 重量 | 1.6 kg |
| 操作溫度 | 0~40 °C |
| 電源 | DC 12V 14W |

附件

- 1 x PTC-145NDI Unit
- 1 x IR remote controller
- 1 x Ceiling mount bracket-A
- 1 x Ceiling mount bracket -B
- 6 x Ceiling mount bracket screw M3*4mm
- 1 x DC 12V Power Adaptor
- 1 x Power Cord
- 1 x Safety cable