

# Datavideo Product Compare

<https://datavideo.com/hk/>

型號	<b>SE-2600</b>
產品	<b>HD 8通道導播機</b>
影像系統	Full HD
影像格式	Input: 1080p 50/ 59.94/ 60Hz 1080i 50/ 59.94/ 60Hz 720p 50/ 59.94/ 60Hz  Output: 1080p 50/ 59.94/ 60Hz 1080i 50/ 59.94/ 60Hz 720p 50/ 59.94/ 60Hz
影像處理	SDI: 4:2:2 HDMI: YUV 4:2:2, RGB: 4:4:4
輸入設定	YES
影像輸入	Total 8 live inputs 4 x SDI 4 x HDMI
相容HD/SD	----
電腦連結	4 via HDMI
影像輸出	3 x SDI 3 x HDMI assignable: Multiview, PGM, PVW, PGM+DSK, Clean PGM, Clean PVW, Input 1-8, STILL 1, STILL 2, Flex source
下轉輸出	---
多分割監看	HDMI & SDI assignable

聲音輸入	2 x XLR/MIC (6.3mm) Combo Socket 1 x Stereo RCA set (L/R)
聲音輸出	1 x Stereo RCA set (L/R)
支持聲音軌數	SDI Input/Output 4 channels, HDMI Input/Output 2 channels
聲音延遲	Up to 16 fields or 8 frames per channel
影音像同步 切換	Yes
影像去背	4
字幕機	Yes
USK	4x Keyer support Chromakey/ Linear/ Luma Key
DSK	2x DSK support Lumakey & Linear key (Key / Fill)
子母畫面	4
LOGO顯示	2
圖片顯示	999+ (1080p)
特效	Cut, Auto, WIPE, Mix, DVE, Stinger
過場預覽	Full transitions preview
同步訊號輸入/出	1 x BNC Ref in 1 x BNC Ref out (loop-through)
Tally輸出	1x D-sub 25pin, dual color
電腦控制	RS-232 / DVIP (Ethernet)
攝影機控制	----
混音器	----
圖片顯示	----
錄影檔案系統	----
錄影檔案格式	----
影像編碼	----
聲音編碼	----

直播編碼通訊協議	----
韌體更新	USB
特別功能	User Memory Preset Free Virtual Set and Stinger transition included
外型	Unibody
尺寸	431*313.2*84 mm
重量	3.8 kg
電源	DC 12V, 82W
操作溫度	0~40 °C
附件	1 x SE-2600 product 1 x AD Switch DC 12V 1 x AC Cord