

手提式導播室

HD 8通道手提式移動錄播導播室**HS-2600**

影像系統	HD
影像格式	1080p 50/ 59.94/ 60Hz 1080i 50/ 59.94/ 60Hz 720p 50/ 59.94/ 60Hz
輸入格式設定	All 8, repeatable
影像輸入	4 x 3G-SDI 4 x HDMI
電腦輸入	4 via HDMI
下變換轉換器	----
影像輸出	3 x 3G-SDI for PGM (AUX assignable) 1 x HDMI 1.4 for PGM (AUX assignable) 3 x HDMI 1.4 for PGM
聲音輸入	2 x XLR/MIC (6.3mm) Combo Socket 1 x stereo RCA audio
聲音輸出	1 x stereo RCA audio
聲音嵌入	SDI Input/Output 4 channels, HDMI Input/Output 2 channels
聲音延遲	Up to 16 frames
聲音同步切換	Yes
USK	4
DSK	2
子母畫面	4
LOGO	2
字幕機	Yes
混音機	----
監看螢幕	17.3" HD TFT LED backlit, 1920x1080 pix
通話系統	----

Streaming

串流影片編碼	H.264: MAX RES 1080p H.265: MAX RES 1080p
串流聲音編碼	AAC 2CH, 16bit 48KHz 192Kbps
串流協議	RTSP RTMP SRT
串流控制	Web browser UI for configuration and control Socket commands
錄製檔案系統	FAT32, exFAT

錄製檔案格式	MP4 (H.265+ AAC) or (H.264+ AAC)
錄製設定控制	Web UI for system configuration and control

Others

特別功能	4 Chroma-Key Virtual Studio 9 stinger transition and 4 user preset Built-in CG title overlay system Streaming encoder and recorder
尺寸	455 x 355 x 134 mm
重量	8.5 kg, Reinforce Plastic Case
電源	DC 12V, 11A
操作溫度	0~40 °C
附件	1 x HS-2600 Unit 1 x AD Switch DC 12V with AC Cord