

手提式導播室

HD/SD 12通道手提式移動導播室**HS-2850-12**

影像系統	HD & SD
影像格式	1080p 25/29/30/50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i 50Hz 480i 59.94Hz
輸入格式設定	All 12, repeatable
影像輸入	Standard: 8x SDI, 2x HDMI Max: 12x SDI, 3x HDMI
電腦輸入	Max 3 via HDMI
下變換轉換器	3x SDI
影像輸出	3x SDI assignable: PGM, PVW, AUX & Clean Out 1x HDMI assignable: PGM & multi-view
聲音輸入	4x Balanced XLR
聲音輸出	2x Balanced XLR
聲音嵌入	Input up to 16 channels, Output 4 channels
聲音延遲	Up to 8 frames
聲音同步切換	Yes
USK	----
DSK	2, support Lumakey & Linear key (Key / Fill)
子母畫面	2
LOGO	2 (or 1 logo + 1 clock)
字幕機	Yes, CG-200 software free download
混音機	----
監看螢幕	17.3" HD TFT LED backlit, 1600x900 pix
通話系統	8 channels (4 belt-packs incl.)

Streaming

串流影片編碼	----
串流聲音編碼	----
串流協議	----
串流控制	----

錄製檔案系統	----
錄製檔案格式	----
錄製設定控制	----

Others

特別功能	Built in TC-200 CG interface
尺寸	455 x 355 x 134 mm
重量	18.7 Lbs (8.5 kg), Reinforce Plastic Case
电源	DC 12V, 6A
操作溫度	0~40 °C
附件	1 x HS-2850 Unit 1 x AD Switch DC 12V with AC Cord 1 x CB-41 / XLR to XLR Cable 4 x CB-3 / XLR cable 1 x Goose neck MIC 4 x Headphone Microphone 4 x ITC-100SL 1 x Tally light 4 x Velcro