

攝影機

IP 魔方攝影機
BC-50

影像格式	1080p 60/50/30/25 1080i 60/50 720p 60/50
感光元件	1/2.7" progressive scan CMOS sensor
有效畫素	2.07 Mega pixels
信噪比	55 dB
最小明亮度	0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)
電子快門	1/30 ~ 1/10000 sec
鏡頭倍率	20x Optical zoom, 16x Digital zoom
Gamma	Off / Normal
光圈設定	Auto / Manual
數位降噪	2D & 3D
選單使用語言	English, Simplified Chinese, Traditional Chinese
白平衡	Auto, Manual, One Push, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K_1, 6500K_2, 6500K_3
ACG/增益控制	Auto / Manual (0 to 28 step) Max. Gain Limit (6 to 28 step)
鏡頭翻轉	Yes
對焦模式	Auto / Manual
水平/垂直範圍	----
水平/垂直移動速度	----
預設點	----
焦距	f=4.42 mm (WIDE) to 88.5 mm (TELE) F1.6 to F4.7
視角	Approx. 60.7° (WIDE END) / 2.3° (TELE END)
圖像補償	Day & Night function
影像輸出	3G/HD-SDI x1
聲音輸入	3.5mm Jack (Stream Output Only)
Tally燈	Dual color (Red, Green)
濾片或廣角鏡	M52.0 x 0.75 Thread with UV Protection
Protocol	VISCA, Pelco-D, Pelco-C
遠端控制端子	RS-485: Transmit up to 1000m
影像壓縮格式	H.265, H.264, MJPEG
聲音壓縮格式	AAC
聲音比特率	----
HD IP Interface	----

串流協議	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, DHCP, Multicast, etc
第一串流直播解析度	----
第二串流直播解析度	----
影像比特率	----
影像比特率模式	----
編碼 Frame rate	----
POE	IEEE 802.3 af
韌體更新	Ethernet
IR控制	----
攝影機控制器	----
腳架用螺絲尺寸	1/4-20 UNC
可用附件	----
顏色	Dark blue
尺寸	71 x 162 x 83 mm
重量	0.7 kg
操作溫度	0~40 °C
電源	DC 12V 6W
附件	1 x BC-50 main unit 1 x DC 12V power adaptor