

導播機

**HD/SD 4通道導播機****SE-500HD**

影像系統	Full HD & SD
影像格式	1080p 50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i 50Hz 480i 59.94Hz
影像處理	HDMI: YUV 4:4:4 10 bit, RGB: 4:4:4
輸入設定	----
影像輸入	4x HDMI
相容HD/SD	Yes
電腦連結	4 via HDMI
影像輸出	2 x HDMI (1 is MV, 1 is PGM)
下轉輸出	Yes
多分割監看	HDMI
聲音輸入	1 x Stereo RCA (L/R) 2 x Mono Microphone
聲音輸出	1 x Stereo RCA (L/R) 1 x Stereo headphone (Mini Jack with volume control)
支持聲音軌數	Input 2 channels, Output 2 channels
聲音延遲	----
影音像同步切換	Yes
影像去背	----
字幕機	----
USK	Lumakey
DSK	----
子母畫面	1
LOGO顯示	----
圖片顯示	----
特效	FTB, Cut, Wipe with border
過場預覽	----
同步訊號輸入/出	Built-in Genlock (internal)
Tally輸出	1x D-sub 15pin, dual color
電腦控制	----
攝影機控制	----
混音器	Yes, 4 channels
圖片顯示	----

錄影檔案系統	----
錄影檔案格式	----
影像編碼	----
聲音編碼	----
直播編碼通訊協議	----
韌體更新	USB
特別功能	Built-in video scaler for mixed resolution inputs
外型	Unibody
尺寸	400 x 250 x 82 mm
重量	1.7 kg
電源	DC 12V, 29W
操作溫度	0~40 °C
附件	1 x SE-500HD product 1 x AD Switch DC 12V with AC Cord