

導播機

HD 4通道導播機
SE-500MU

影像系統	Full HD & SD
影像格式	1080p 50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i 50Hz 480i 59.94Hz
影像處理	HDMI: YUV 4:4:4 10 bit, RGB: 4:4:4
輸入設定	----
影像輸入	4x HDMI
相容HD/SD	Yes
電腦連結	4 via HDMI
影像輸出	2 x HDMI (1 is MV, 1 is PGM)
下轉輸出	Yes
多分割監看	HDMI
聲音輸入	1 x Stereo RCA (L/R) 2 x Mono Microphone De-embedded Digital Audio (2 CH)
聲音輸出	1 x Stereo RCA (L/R) Embedded Digital Audio (2 CH)
支持聲音軌數	Embedded 2-CH digital/analogue audio
聲音延遲	----
影音像同步切換	Yes
影像去背	----
字幕機	----
USK	Lumakey
DSK	----
子母畫面	1
LOGO顯示	----
靜態圖片儲存	----
特效	FTB, Cut, Wipe with border
過場預覽	----
同步訊號輸入/出	Built-in Genlock (internal)
Tally輸出	1x D-sub 15pin, dual color
電腦控制	Via Ethernet (free Window software) or RS-232
攝影機控制	----
混音器	----
影片儲存	----

錄影檔案系統	----
錄影檔案格式	----
影像編碼	----
聲音編碼	----
直播編碼通訊協議	----
韌體更新	USB
特別功能	Support Apple iOS, Apple Mac, Android Control Built-in video scaler for mixed resolution inputs
外型	1 RU Rackmount
尺寸	440 x 215 x 49 mm
重量	2.4 kg
電源	DC 12V, 20W
操作溫度	0~40 °C
附件	1 x SE-500MU product 1 x AD Switch DC 12V 2 x L-Type Fixed Film