

導播機

SD 8通道導播機
SE-600

影像系統	SD
影像格式	NTSC 480i 59.94Hz PAL 576i 50Hz
影像處理	SDI: 4:2:2
輸入設定	All 8, repeatable
影像輸入	6x CV, 1x DVI-D (or HDMI) 1x DVI-I (or VGA)
相容HD/SD	2 built-in down-converter on DVI-D & DVI-I input
電腦連結	2 via DVI-D, HDMI or VGA
影像輸出	2xCV + 1xY/C or 1xCV + 1xYUV: PGM 2xCV: AUX 1 2xCV: AUX 2 2xDVI-D: multi-view Option: 2x DV & 2x SDI
下轉輸出	----
多分割監看	2x DVI-D
聲音輸入	2x Balanced XLR (Line / Mic) 2x Unbalanced RCA (pair)
聲音輸出	2x Balanced XLR 2x Unbalanced RCA (pair)
支持聲音軌數	Output only (optional SDI & DV out)
聲音延遲	Up to 700ms / 17 frames
影音像同步切換	Yes
影像去背	----
字幕機	----
USK	----
DSK	1x Lumakey
子母畫面	2
LOGO顯示	2
靜態圖片儲存	2
特效	FTB, Cut, Mosaic, Paint, Monochrome, 14 Wipe with border
過場預覽	Transition & Effect
同步訊號輸入/出	Built-in Genlock (internal)
Tally輸出	2x D-sub 15pin, dual color
電腦控制	Via RS-422
混音器	3 channels

特別功能	3 Macro Memory Preset
外型	Unibody
尺寸	425 x 391 x 118 mm
重量	4.4 kg
電源	DC 12V 33W
操作溫度	0~40 °C
附件	1 x SE-600 product 1 x AD Switch DC 12V with AC Cord