

Datavideo Product Compare

<https://datavideo.com/hk/>

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 型號 | AD-POE-140K |
| 產品 | POE Kit for PTC-140 and BC-50 |
| 影像格式 | |
| 感光元件 | |
| 有效畫素 | |
| 信噪比 | |
| 最小明亮度 | |
| 電子快門 | |
| 鏡頭倍率 | |
| 有效變焦倍率 | |
| Gamma | |
| 光圈設定 | |
| 數位降噪 | |
| 選單使用語言 | |
| 白平衡 | |
| ACG/增益控制 | |
| HDR/WDR | |
| 鏡頭翻轉 | |
| 對焦模式 | |

| | |
|-----------------|--|
| 水平/垂直範圍 | |
| 水平/垂直移動速度 | |
| 預設點 | |
| 焦距 | |
| 視角 | |
| 圖像補償 | |
| 影像輸出 | |
| 聲音輸入 | |
| Tally燈 | |
| 濾片或廣角鏡 | |
| Protocol | |
| 遠端控制端子 | |
| 影像壓縮格式 | |
| 聲音壓縮格式 | |
| 聲音比特率 | |
| HD IP Interface | |
| 串流協議 | |
| 第一串流直播解析度 | |
| 第二串流直播解析度 | |
| 影像比特率 | |
| 影像比特率模式 | |

| | |
|---------------|-------|
| 編碼 Frame rate | |
| POE | POE + |
| 韌體更新 | |
| IR控制 | |
| 攝影機控制器 | |
| 腳架用螺絲尺寸 | |
| 可用附件 | |
| 顏色 | |
| 尺寸 | |
| 重量 | |
| 操作溫度 | |
| 電源 | |
| 附件 | |