

Datavideo Product Compare

<https://datavideo.com/hk/>

型號	BC-200
產品	4K 魔方攝影機
影像格式	2160p 29.97/25 1080p 59.94/50 1080i 59.94/50 720p 59.94/50
感光元件	1/2.3" type Exmor R CMOS
有效畫素	8.93 Mega pixels
信噪比	----
最小明亮度	50%, High Sensitivity Mode: Color: 0.75 lx (F1.8, AGC on, 1/30 sec) 50%, Normal Mode: Color: 3 lx (F1.8, AGC on, 1/30 sec)
電子快門	1/25 (1/30), 1/50 (1/60), 1/75(1/90), 1/100, 1/120 (1/125), 1/150(1/180), 1/215(1/250), 1/300(1/350), 1/425(1/500), 1/600(1/725), 1/1000, 1/1250(1/1500) sec
鏡頭倍率	12x Optical Zoom
有效變焦倍率	
Gamma	Off / Normal / Standard Mode 1-4
光圈設定	Auto / Manual
數位降噪	Yes
選單使用語言	English
白平衡	Auto, Indoor, Outdoor, Sodium Vapor Lamp, One-push, Manual

ACG/增益控制	Auto/Manual (0 dB to 33 dB) Max. Gain Limit (9 dB to 33 dB)
HDR/WDR	
鏡頭翻轉	Yes
對焦模式	Auto (Sensitivity: normal, low) / One-push AF / Manual / Zoom Trigger AF
水平/垂直範圍	----
水平/垂直移動速度	----
預設點	10 Position
焦距	f=3.9 mm (wide) to 46.8 mm (tele)
視角	Approx. 70.7° (WIDE END) / 6.4° (TELE END)
圖像補償	Day & Night Function
影像輸出	HDMI x 2
聲音輸入	----
Tally燈	Dual color (Red, Green)
濾片或廣角鏡	----
Protocol	VISCA / DVIP Protocol
遠端控制端子	RS-422: Transmit up to 1000m DVIP (RJ45): 100m
影像壓縮格式	----
聲音壓縮格式	----
聲音比特率	----
HD IP Interface	----
串流協議	----
第一串流直播解析度	----

第二串流直 播解析度	----
影像比特率	----
影像比特率 模式	----
編碼 Frame rate	----
POE	----
韌體更新	USB
IR控制	Yes
攝影機控制 器	RMC-180 series/RMC-300 series/PTZ View Assist APP
腳架用螺絲 尺寸	1/4-20 UNC
可用附件	----
顏色	Dark blue
尺寸	71 x 183 x 83 mm
重量	0.9 kg
操作溫度	0~40 °C
電源	DC 12V 15W
附件	1 x BC-200 main unit 1 x IR remote control 1 x DC 12V power adaptor