

# Datavideo Product Compare

<https://datavideo.com/hk/>

型號	<b>GO 1200 Studio</b>
產品	洋銘易直播GO 1200 Studio
视频系统	HD
视频格式	1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz
视频处理	SDI: 4:2:2 HDMI: YUV 4:2:2 10 bit, RGB: 4:4:4
视频输入	4x HD-SDI 2x HDMI
视频输出	1x HDMI
音频输入	2x Balanced RCA
音频输出	----
支持音频轨数	Embedded 2-CH audio output from XLR input
视频抠像	2
USK	2x USK supports M/E Keyer & PIP
DSK	2x DSK supports Lumakey & Linear key(Key/Fill)
子母画面	1
LOGO显示	----
图片显示	500
特效	FTB, Cut, 32 Wipe with border
Tally输出	1x D-sub 15pin, dual color
调音台	----

显示器	Dual 10.1" LCD
特别功能	Motion JPEG Multi-view streaming (120 memory preset, BGD Transition on/off option) Stinger transition
<b>Streaming</b>	
直播编码方式	H.264/AVC, Main/High Profile
直播视频码流	Record Only: Up to 16Mbps (1080p50/60) Stream Only: Up to 10Mbps (1080p50/60) Rec+Stream: 10Mbps (1080p25/30)
直播音频模式	Stereo/Mono
直播音频码流	Stereo: 64~384Kbps Mono: 32~192Kbps
串流协议	TS over TCP/UDP (unicast & multicase) RTSP over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Streaming) RTMP/RTMPS (Publish) HLS
网络介面	1x RJ45 (10/100Mbps Ethernet)
直播录像格式	H.264
直播存储方式	SD Card
<b>Recording</b>	
录像储存方式	SD Card
录像存储带宽	Removable Hard Drive, transfer data via USB 2.0
录像储存格式	NTFS, FAT
录像储存文件格式	MP4
<b>Audio</b>	

音频输入接口	----
音频输出接口	----
音频显示界面	----
音频延迟	----
<b>Others</b>	
尺寸	493 x 253 x 331 (monitor's up) 493 x 253 x 190 (monitor's down)
重量	22 kg
电源	DC 12V, 83W
操作温度	0~40 °C
附件	1 x GO 1200 Studio Product 1 x RMC-260 Product 1 x AD Switch DC 12V 2 x HDMI Cable 3 x BNC Cable 1 x Ethernet Cable 10 x Cable Ties