

Datavideo Product Compare

<https://datavideo.com/hk/>

型號	PTC-145T
產品	HD 20x HDBaseT自動追蹤雲台攝影機
影像格式	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50
感光元件	Sony 1/2.8" CMOS
有效畫素	2.07 Mega pixels
信噪比	≥50dB
最小明亮度	0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
電子快門	1/30s ~ 1/10000s
鏡頭倍率	20x Optical Zoom, 8x Digital Zoom
有效變焦倍率	18.12x
Gamma	N/A
光圈設定	Auto / Manual
數位降噪	3D
選單使用語言	English/Simplified Chinese/Traditional Chinese
白平衡	Auto, Indoor, Outdoor, Manual, One Push
ACG/增益控制	Yes
HDR/WDR	N/A
鏡頭翻轉	Yes

對焦模式	Auto / Manual
水平/垂直範圍	Pan: 340° , Tilt: +90° to -30°
水平/垂直移動速度	Pan: 0.1~60°/sec Tilt: 0.1~30°/sec
預設點	255 Positions
焦距	f = 5.05mm (wide) to 91.49 mm (tele) F1.8(Wide) □ F2.9(Tele)
視角	60°
圖像補償	Backlight Compensation
影像輸出	HDBaseT (PoE) x1 RJ-45 x1 Cable Type: Cat6A Shielded
聲音輸入	3.5mm Line in
Tally燈	Dual color (Red, Green)
濾片或廣角鏡	M52.0 x 0.75 Thread with UV Protection
Protocol	Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP, ONVIF
遠端控制端子	IR Web GUI RS-422 /RS-232 (RJ45) HDBaseT(RJ-45)/Serial control on Receiver Box: Transmit up to 100m
影像壓縮格式	H.264/H.265/MJPEG
聲音壓縮格式	AAC, G711
聲音比特率	96Kbps, 128Kbps, 256Kbps
HD IP Interface	10/100/1000M (RJ45)
串流協議	RTSP, RTMP(S), ONVIF, SRT(caller & listener), Multicast

第一串流直 播解析度	1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360
第二串流直 播解析度	720x480 640x480 640x360 320x240
影像比特率	64Kbps ~ 50Mbps
影像比特率 模式	VBR, CBR
編碼 Frame rate	50Hz: 1-50fps 60Hz: 1-60fps
POE	IEEE 802.3af
韌體更新	Via Web UI
IR控制	Yes
攝影機控制 器	HS-1650T/HS-1600T Mark II/RMC-2P/RMC-180 series/RMC-300 series/PTZ View Assist APP
腳架用螺絲 尺寸	1/4-20 UNC
可用附件	WM-1/ WM-10/ WM-11
顏色	Black/White
尺寸	156 x 184 x 186 mm
重量	1.6 kg
操作溫度	0~40 °C
電源	DC 12V 14W

附件

- 1 x PTC-145T Unit
- 1 x IR remote controller
- 1 x Ceiling mount bracket-A
- 1 x Ceiling mount bracket-B
- 6 x Ceiling mount bracket screw M3*4mm
- 1 x DC 12V Power Adaptor
- 1 x Power Cord
- 1 x Safety cable