Преобразователи видео

# Повышающий/Понижающий Кросс-Конвертер

**DAC-70**

## Configuration

| | |
|---|---|
| Conversion | VGA/HDMI/SDI to HDMI/SDI<br>Multi-format Up/Down/Cross |
| Video Inputs | 1x VGA, 1x HDMI,<br>1x 3G/HD/SD-SDI (support Level A and Level B) |
| Loop Through | Yes |
| Video Outputs | 2x 3G/HD/SD-SDI with embedded Audio (support Level A and Level B)<br>1x HDMI |
| Audio Inputs | 2x RCA (Stereo Pair), 2x SDI/HDMI Audio embedded |
| Audio Outputs | SDI embedded audio up to 8CH, 48KHz, PCM audio<br>HDMI embedded audio up to 8CH, 48KHz, PCM audio |
| Audio Format Selection | ---- |
| Audio Gain | ---- |
| Supported Video Input Formats | 1080p(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz),<br>1080psf(23.98/24/25/29.97/30Hz), 1080i (50/59.94/60Hz), 720p (50/59.94/60Hz),<br>625i, 576p, 576i, 525i, 480p, 480i, 1920x1080(60Hz), 1280x720(60Hz),<br>1600x1200(60Hz), 1400x1050(60Hz), 1366x768(60Hz),<br>1280x1024(60Hz), 1024x768(60Hz), 800x600 (60Hz) |
| Output Resolutions | 1080p(23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz), 1080i (50/59.94/60Hz),<br>720p (50/59.94/60Hz),<br>625i, 525i |
| Equalizer | Yes |
| Reclock | Yes |
| SDI Cable Drive | Yes |
| Updates and Configuration | Mini USB x 1 |
| Dimension (LxWxH) | 112 x 85 x 45 mm |
| Weight | 0.4 kg |
| Operating Temp. Range | 0~40 °C |
| Power | DC 12V, 6W |
| What's in the Box | 1 x DAC-70<br>1 x AD Switch DC 12V<br>1 x DIP switch Pin 8 label |