

攝影機

4K 30x 自動追蹤雲台攝影機**PTC-600**

| | |
|----------|--|
| 影像格式 | HDMI: 2160p60/59.94/50/30/29.97/25 (2160p60/59.94/50 YUV 4:2:2) 1080p60/59.94/50/30/29.97/25 1080i60/59.94/50 720p60/59.94/50 SDI: 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25 720p 60/59.94/50 |
| 感光元件 | Sony 1/1.8" CMOS |
| 有效畫素 | 8.42 Mega Pixels |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 最小明亮度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| 電子快門 | 1/30s ~ 1/10000s |
| 鏡頭倍率 | 30x Optical, 4x Digital Zoom |
| 有效變焦倍率 | 31.06x |
| Gamma | Off/Normal |
| 光圈設定 | Auto/Manual |
| 數位降噪 | 2D/3D |
| 選單使用語言 | English/Simplified Chinese/Traditional Chinese |
| 白平衡 | Auto, Indoor, Outdoor, One Push, Manual |
| ACG/增益控制 | Yes |
| HDR/WDR | N/A |
| 鏡頭翻轉 | Yes |
| 對焦模式 | Auto/Manual/One Push |
| 水平/垂直範圍 | Pan: 340 Tilt: -20~+105 |
| 預設點 | 255 Positions |
| 焦距 | 30x, f=6.91mm~214.64mm, F1.35(Wide) ~F4.6 (Tele) |
| 視角 | 60° |
| 圖像補償 | Back light compensation |
| 影像輸出 | HDMI 2.0 x 1 3G-SDI x1 10/100/1000M RJ45 (802.3bt, PoE++) x1 UVC out (USB type C) x1 |
| 聲音輸入 | XLRx2 (line in), 3.5mm x1 (mic in) |
| Tally燈 | Yes |
| 濾片或廣角鏡 | N/A |

| | |
|-----------------|--|
| Protocol | Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, DVIP, ONVIF, NDI, FreeD |
| 遠端控制端子 | Standard/12G-SDI Version: IR, Web GUI, RS-422/RS-232, DVIP, NDI |
| 影像壓縮格式 | H.264/H.265/MJPEG |
| 聲音壓縮格式 | AAC |
| 聲音比特率 | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps |
| HD IP Interface | ---- |
| 串流協議 | RTSP, RTMP(S), ONVIF, Multicast, SRT, NDI Hx3 |
| 第一串流直播解析度 | 3840x2160 1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360 |
| 第二串流直播解析度 | 1280x720 1024x576 720x576 (50Hz) 720x480 (60Hz) 720x408 640x360 480x270 320x240 |
| 影像比特率 | 32Kbps ~ 50Mbps (Single Stream) |
| 影像比特率模式 | VBR, CBR |
| 編碼 Frame rate | 50Hz: 1-50fps 60Hz: 1-60fps |
| POE | PoE++ |
| 韌體更新 | Via Web UI or USB 3.0 (type C) |
| IR控制 | Yes |
| 攝影機控制器 | RMC-2P RMC-180 series/ RMC-300 series/ PTZ View Assist APP |
| 腳架用螺絲尺寸 | 1/4-20 UNC |
| 顏色 | Black |
| 尺寸 | 187(W)x 253(H)x233(D) mm |
| 重量 | 3.0 kg |
| 操作溫度 | 0~40 °C |
| 電源 | 12V 5A (28.8W) |