

導播機

HD 8通道導播機  
SE-2600MU

|         |                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 影像系統    | Full HD                                                                                                                                                                   |
| 影像格式    | Input:<br>1080p 50/ 59.94/ 60Hz<br>1080i 50/ 59.94/ 60Hz<br>720p 50/ 59.94/ 60Hz<br><br>Output:<br>1080p 50/ 59.94/ 60Hz<br>1080i 50/ 59.94/ 60Hz<br>720p 50/ 59.94/ 60Hz |
| 影像處理    | SDI: 4:2:2<br>HDMI: YUV 4:2:2, RGB: 4:4:4                                                                                                                                 |
| 輸入設定    | YES                                                                                                                                                                       |
| 影像輸入    | Total 8 live inputs<br>4 x SDI<br>4 x HDMI                                                                                                                                |
| 相容HD/SD | ----                                                                                                                                                                      |
| 電腦連結    | 4 via HDMI                                                                                                                                                                |
| 影像輸出    | 3 x SDI<br>3 x HDMI<br>assignable:<br>Multiview, PGM, PVW, PGM+DSK, Clean PGM, Clean PVW, Input 1-8, STILL 1, STILL 2, Flex source                                        |
| 下轉輸出    | ----                                                                                                                                                                      |
| 多分割監看   | HDMI & SDI assignable                                                                                                                                                     |
| 聲音輸入    | 2x Balanced Mini XLR                                                                                                                                                      |
| 聲音輸出    | ----                                                                                                                                                                      |
| 支持聲音軌數  | SDI Input/Output 4 channels,<br>HDMI Input/Output 2 channels                                                                                                              |
| 聲音延遲    | Up to 16 fields or 8 frames per channel                                                                                                                                   |
| 影音像同步切換 | Yes                                                                                                                                                                       |
| 影像去背    | 4                                                                                                                                                                         |
| 字幕機     | Yes                                                                                                                                                                       |
| USK     | 4x Keyer support Chromakey/ Linear/ Luma Key                                                                                                                              |
| DSK     | 2x DSK support Lumakey & Linear key (Key / Fill)                                                                                                                          |
| 子母畫面    | 4                                                                                                                                                                         |
| LOGO顯示  | 2                                                                                                                                                                         |
| 靜態圖片儲存  | 999+ (1080p)                                                                                                                                                              |
| 特效      | Cut, Auto, WIPE, Mix                                                                                                                                                      |
| 過場預覽    | Full transitions preview                                                                                                                                                  |

|          |                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 同步訊號輸入/出 | 1 x BNC Ref in<br>1 x BNC Ref out (loop-through)                                                                                        |
| Tally輸出  | 1x D-sub 25pin, dual color                                                                                                              |
| 電腦控制     | RS-232 / DVIP (Ethernet)                                                                                                                |
| 攝影機控制    | ----                                                                                                                                    |
| 混音器      | ----                                                                                                                                    |
| 影片儲存     | ----                                                                                                                                    |
| 錄影檔案系統   | ----                                                                                                                                    |
| 錄影檔案格式   | ----                                                                                                                                    |
| 影像編碼     | ----                                                                                                                                    |
| 聲音編碼     | ----                                                                                                                                    |
| 直播編碼通訊協議 | ----                                                                                                                                    |
| 韌體更新     | USB                                                                                                                                     |
| 特別功能     | User Memory Preset<br>Free Virtual Set and Stinger transition included                                                                  |
| 外型       | Unibody                                                                                                                                 |
| 尺寸       | 483.60*223*44 mm                                                                                                                        |
| 重量       | 3.4 kg                                                                                                                                  |
| 電源       | DC 12V, 82W                                                                                                                             |
| 操作溫度     | 0~40 °C                                                                                                                                 |
| 附件       | 1 x SE-2600MU product<br>1 x AD Switch DC 12V<br>1 x AC Cord<br>4 x M5 Screws for Rack Mount Ear<br>2 x Mini XLR 3P-F to XLR 3P-F Cable |