

導播機

SD 4通道導播機
SE-500

影像系統	SD
影像格式	NTSC 480i 59.94Hz PAL 576i 50Hz
影像處理	SDI: 4:2:2
輸入設定	Fixed
影像輸入	4x CV or 4x Y/C
相容HD/SD	----
電腦連結	----
影像輸出	2x CV & 1x Y/C or 1x CV & 1x YUV 1x CV Quad PVW
下轉輸出	----
多分割監看	1x CV
聲音輸入	2x ¼" Mic jack 2x Unbalanced RCA (pair)
聲音輸出	2x Unbalanced RCA (pair)
支持聲音軌數	----
聲音延遲	----
影音像同步切換	----
影像去背	----
字幕機	----
USK	----
DSK	----
子母畫面	1
LOGO顯示	----
靜態圖片儲存	----
特效	Quad, Split, 11 Wipe with border
過場預覽	Yes
同步訊號輸入/出	Built-in Genlock (internal)
Tally輸出	1x D-sub 15pin, dual color
電腦控制	Via RS-232
混音器	3 channels
特別功能	----
外型	Unibody
尺寸	398 x 260 x 82 mm
重量	2.2 kg

電源	DC 12V 18W
操作溫度	0~40 °C
附件	1 x SE-500 product 1 x AD Switch DC 12V 2 x BNC to RCA Connector 1 x YUV (BNCx3 to S+BNC) Cable