導播機

HD 4通道導播機

SE-650

影像系統	HD
影像格式	1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz
影像處理	SDI: 4:2:2 HDMI: YUV 4:2:2 10 bit, RGB: 4:4:4
輸入設定	All 4, repeatable
影像輸入	2x HD-SDI 2x HDMI
相容HD/SD	----
電腦連結	2 via HDMI
影像輸出	2 x HDMI (1 is MV, 1 is Assignable) 1 x HD-SDI (Assignable)
下轉輸出	----
多分割監看	HDMI & SDI assignable
聲音輸入	1 x Stereo RCA (L/R) 2 x Mono Microphone
聲音輸出	1 x Stereo RCA (L/R) 1 x Stereo headphone (Mini Jack with volume control)
支持聲音軌數	Input 2 channels, Output 2 channels
聲音延遲	----
影音像同步切換	Yes
影像去背	1
字幕機	----
USK	2x Keyer support Chromakey/ Linear/ Luma Key
DSK	1x DSK support Lumakey/ Linear key (Key / Fill)
子母畫面	1
LOGO顯示	1
圖片顯示	500
特效	FTB, Cut, 32 Wipe with border
過場預覽	Full transitions preview
同步訊號輸入/出	Built-in Genlock (internal)
Tally輸出	1x D-sub 15pin, dual color
電腦控制	DVIP (Ethernet)
攝影機控制	----
混音器	Yes, 4 channels
圖片顯示	----

錄影檔案系統	----
錄影檔案格式	----
影像編碼	----
聲音編碼	----
直播編碼通訊協議	----
韌體更新	USB
特別功能	Free Virtual Set and Stinger transition included
外型	Unibody
尺寸	400 x 250 x 82 mm
重量	1.9 kg
電源	DC 12V, 29W
操作溫度	0~40 °C
附件	1 x SE-650 product 1 x AD Switch DC 12V with AC Cord