

Datavideo Product Compare

<https://datavideo.com/tw/>

型號	BC-15PN
產品	4K POV NDI 攝影機
影像格式	2160p 60/59.94/50/30/29.97/25 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25
感光元件	1/2.3" CMOS
有效畫素	12.3Mega Pixels
信噪比	50 dB
最小明亮度	0.5Lux (F1.0, AGC ON)
電子快門	1/25(1/30), 1/50(1/60), 1/75(1/90), 1/100(1/120), 1/125(1/150), 1/150(1/180), 1/200(1/210), 1/500(1/600), 1/1000(1/1200), 1/2000(1/2400), 1/4000(1/4800), 1/8000(1/9000) sec
鏡頭倍率	2x Digital Zoom
有效變焦倍率	
Gamma	Standard / Mode1 / Mode2 / Mode3
光圈設定	Fixed IRIS (F1.0)
數位降噪	2D/3D
選單使用語言	English/Simplified Chinese/Traditional Chinese
白平衡	Auto, Indoor, Outdoor, OnePush, Color Temp., R/B Gain, Lock
ACG/增益控制	Auto(AGC) / Manual / Lock (Follow Exposure Mode)
HDR/WDR	WDR
鏡頭翻轉	Yes

對焦模式	Full Manual
水平/垂直範圍	----
水平/垂直移動速度	----
預設點	----
焦距	Standard Lens: 6mm Wide Lens: 2.8mm
視角	Standard Lens: H: 38.6, V:21.9, D: 44.1 Wide Lens: H: 75.5, V:46.6, D:82.7
圖像補償	Auto
影像輸出	HDMI 2.0 x1
聲音輸入	3.5mm Line in/Mic in (Stereo)
Tally燈	Dual color (Red, Green)
濾片或廣角鏡	IR cut built-in
Protocol	DVIP
遠端控制端子	RJ-45: for IP control (DVIP)
影像壓縮格式	H.265, H.264
聲音壓縮格式	AAC
聲音比特率	128Kbps
HD IP Interface	10/100/1000M
串流協議	RTMP(S), SRT, NDI
第一串流直播解析度	1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360

第二串流直播解析度	----
影像比特率	1Mbps ~ 7Mbps
影像比特率模式	VBR, CBR
編碼 Frame rate	50Hz: 1-50fps 60Hz: 1-60fps
POE	IEEE 802.3af
韌體更新	Ethernet
IR控制	----
攝影機控制器	RMC-300 series/BC View Assist APP
腳架用螺絲尺寸	1/4-20 UNC
可用附件	----
顏色	Black
尺寸	77mm (W) x 82mm (D) x 78mm (H)
重量	200g
操作溫度	0~40 °C
電源	DC 12V 9W PoE
附件	1 x BC-15PN Main Unit 1 x Standard Lens (attached on camera with lens cap) 1 x Wide-angle Lens (attached with lens caps) 1 x DC 12V power adaptor 1 x Carry Case