

Datavideo Product Compare

<https://datavideo.com/tw/>

型號	HS-4000
產品	4K 8通道手提式移動錄播導播室
影像系統	4K & HD
影像格式	3840x2160p: 60/59.94/50/30/29.97/25 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25 1080i: 60/59.94/50
輸入格式設定	Yes
影像輸入	Total 8 live inputs (select 8 from 12) 8 x 12G-SDI 4 x HDMI
電腦輸入	4 via HDMI
下變換轉換器	Yes
影像輸出	4 x 12G-SDI / 1 x HDMI all assignable : Multiview, PGM, PVW, PGM+DSK, Clean PGM, Clean PVW, Input 1-12 2 x HDMI PGM only 1 x HDMI Multiview
聲音輸入	4x Balanced XLR
聲音輸出	2x Balanced XLR
聲音嵌入	Input 4 channels, Output 4 channels
聲音延遲	Up to 16 frames
聲音同步切換	Yes

USK	4
DSK	2, support Lumakey & Linear key (Key / Fill)
子母畫面	2
LOGO	2
字幕機	Yes (Coming soon by firmware update)
混音機	Yes
監看螢幕	17.3" 4K TFT LED backlit, 3840x2160 pix
通話系統	----
Streaming	
串流影片編碼	H.264: MAX RES: HD@60 420 8bit codec H.265: MAX RES: 4K@60 420 8bit codec
串流聲音編碼	AAC 2CH, 16bit 48KHz 192Kbps
串流協議	RTMP SRT
串流控制	Web browser UI for configuration and control Socket commands
錄製檔案系統	FAT32, exFAT
錄製檔案格式	MP4 (H.265+ AAC) or (H.264+ AAC)
錄製設定控制	Web UI for system configuration and control
Others	
特別功能	5" Touch Panel 17.3" 4K Monitor 4 Chroma-Key Virtual Studio Streaming encoder and recorder
尺寸	455 x 370 x 134 mm
重量	9.2 kg, Reinforce Plastic Case
电源	DC 56V, 4.46A

操作温度	0~40 °C
附件	1 x HS-4000 Unit 1 x AD Switch DC 48~56V with AC Cord