

Datavideo Product Compare

<https://datavideo.com/tw/>

型號	PTC-155T
產品	HD 30x HDBaseT自動追蹤雲台攝影機
影像格式	1080p60/59.94/50/30/29.97/25 720p60/59.94/50
感光元件	Sony 1/2.8" CMOS
有效畫素	2.14 Mega pixels
信噪比	≥50dB
最小明亮度	0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)
電子快門	1/25s ~ 1/10000s
鏡頭倍率	30x Optical Zoom, 16x Digital Zoom
有效變焦倍率	27.35x
Gamma	N/A
光圈設定	Auto / Manual
數位降噪	2D/3D
選單使用語言	English/Simplified Chinese/Traditional Chinese
白平衡	Auto, OnePush, Manual
ACG/增益控制	Yes
HDR/WDR	N/A
鏡頭翻轉	Yes
對焦模式	Auto / Manual

水平/垂直範圍	Pan: 300° Tilt: +130° to -15°
水平/垂直移動速度	Pan: 0.1~ 60°/Sec Tilt: 0.1° to 30°/sec
預設點	255 Positions
焦距	f = 5.5mm (wide) to 150.43 mm (tele) F1.66(Wide) □ F4.99 (Tele)
視角	Main: 54° Panorama: 86°
圖像補償	Backlight Compensation
影像輸出	HDMI 1.3 x1 3G-SDI x1 UVC output x1 10/100M RJ45 (PoE) x1 HDBaseT (PoE) x1
聲音輸入	3.5mm x1 (line in/mic in)
Tally燈	Yes
濾片或廣角鏡	----
Protocol	Pelco-D, Pelco-P, VISCA, VISCA over IP, NDI, DVIP, ONVIF
遠端控制端子	IR Web UI RS-422/RS-232 (RJ-45) DVIP HDBaseT(RJ-45)
影像壓縮格式	H.264/H.265/MJPEG
聲音壓縮格式	AAC, G711
聲音比特率	96Kbps, 128Kbps
HD IP Interface	----

串流協議	RTSP, RTMP(S), ONVIF, Multicast, SRT
第一串流直播解析度	1920x1080 1280x720 1024x576 960x540 640x480 640x360
第二串流直播解析度	720x480 640x360 640x480 320x240
影像比特率	32Kbps ~ 20Mbps (First Stream) 32Kbps ~ 5Mbps (Second Stream)
影像比特率模式	VBR, CBR
編碼 Frame rate	50Hz: 1-50fps 60Hz: 1-60fps
POE	IEEE 802.3at
韌體更新	Via Web UI
IR控制	Yes
攝影機控制器	HS-1650T HS-1600T Mark II RMC-2P RMC-180 series RMC-300 series
腳架用螺絲尺寸	1/4-20 UNC
可用附件	WM-1/ WM-10/ WM-11
顏色	Black/ White
尺寸	184(W) x 228.5(H) x 194(D)
重量	2.8kg
操作溫度	0~40 °C
電源	DC 12V 19W

附件

1 x PTC-155T product
1 x IR remote controller
1 x Ceiling mount bracket -B
6 x Ceiling mount bracket screw M3*4mm
1 x DC 12V Power Adaptor
1 x Safety cable