

Datavideo Product Compare

<https://datavideo.com/tw/>

型號	SE-2850-8
產品	HD/SD 8通道導播機
影像系統	HD & SD
影像格式	1080p 25/29/30/50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz 576i 50Hz 480i 59.94Hz
影像處理	SDI: 4:2:2 HDMI: YUV 4:2:2 10 bit, RGB 4:4:4
輸入設定	All 12, repeatable
影像輸入	Standard: 8x SDI, 2x HDMI Max: 12x SDI, 3x HDMI
相容HD/SD	Yes
電腦連結	Max 3 via HDMI
影像輸出	4x SDI assignable: PGM, PVW, AUX & Clean Out 2x HDMI assignable: PGM & multi-view
下轉輸出	4x SDI
多分割監看	2x HDMI
聲音輸入	4x Balanced XLR
聲音輸出	2x Balanced XLR
支持聲音軌數	Input up to 16 channels, Output 4 channels

聲音延遲	Up to 8 frames per channel(*SDI input audio only)
影音像同步 切換	Yes
影像去背	----
字幕機	Yes, CG-200 software free download
USK	----
DSK	2x DSK support Luma-key/ Linear key (Key / Fill)
子母畫面	2
LOGO顯示	2 (or 1 logo + 1 clock)
靜態圖片儲存	12
特效	FTB, Cut, 8 Wipe with border
過場預覽	PiP & DSK
同步訊號輸入/出	Built-in Genlock Support external sync with loop thru
Tally輸出	1x D-sub 25pin, dual color
電腦控制	Ethernet (free Window software) RS-422/ RS-232
攝影機控制	----
混音器	----
影片儲存	----
錄影檔案系統	----
錄影檔案格式	----
影像編碼	----
聲音編碼	----
直播編碼通訊協議	----
韌體更新	Ethernet

特別功能	4-CH SD downconvert output Built in TC-200 CG system Selectable SMPTE/EBU Audio level
外型	2 units, 2RU rack-mount mainframe
尺寸	433 x 312 x 76 mm (switcher) 432 x 252 x 88 mm (main unit)
重量	4.7 kg
電源	DC 12V, 44W
操作溫度	0~40 °C
附件	1 x SE-2850 Main Unit 1 x SE-2850 Control Board 1 x AD Switch DC 12V with AC Cord 1 x DB9P TO DB9P Cable 1 x CB-41 / XLR to XLR Cable 2 x Extra button cap for wipe 12 x Screw 2 x 2U Ear Rack