導播機

4K觸控切換台

iCAST mini

影像系統	4K & HD
影像格式	Input: 3840x2160p: 30/29.97/25/24/23.98 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i: 60/59.94/50, 720p: 60/59.94/50 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL Output: HDMI 3840x2160p: 30/29.97/25 1080p: 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 UVC 3840x2160p: 30/29.97/25 1080p60/59.94/50/30/29.97/25
影像處理	4K, 2K/30 4:4:4, 8bit
輸入設定	N/A
影像輸入	2 x HDMI 1.4
相容HD/SD	N/A
電腦連結	2 via HDMI
影像輸出	1 x HDMI 1.4 1 x USB 3.0 Type C (UVC)
下轉輸出	Yes
多分割監看	N/A
聲音輸入	2 x 3 Pin XLR / 1/4” (6.3mm) Combo Socket
聲音輸出	1 x Stereo RCA set (L/R) 1 x Stereo headphone
支持聲音軌數	Input 2 channels, Output 2 channels
聲音延遲	Up to 170ms
影音像同步切換	Yes
影像去背	N/A
字幕機	N/A
USK	N/A
DSK	N/A
子母畫面	1
LOGO顯示	N/A
靜態圖片儲存	N/A
特效	Cut
過場預覽	N/A
同步訊號輸入/出	N/A

Tally輸出	N/A
電腦控制	N/A
攝影機控制	DVIP/ RS-422/ RS-232
混音器	Yes
影片儲存	N/A
錄影檔案系統	N/A
錄影檔案格式	N/A
影像編碼	N/A
聲音編碼	N/A
直播編碼通訊協議	N/A
韌體更新	USB
特別功能	7" Touchscreen Display
外型	Unibody
尺寸	220 x 154 x 75mm
重量	1.1 kg
電源	DC 12V 18.7W PoE+
操作溫度	0~40 °C
附件	1 x iCast MINI product 1 x AD Switch DC 12V with AC Cord